

Isolmant Fascia Perimetrale 6.E

Dane techniczne

Zastosowanie: Zapobiega powstawaniu mostków akustycznych w konstrukcjach podłóg pływających

Grubość: 6 mm

Wymiary: h 10 cm x L 50 m
h 15 cm x L 50 m
h 30 cm x L 50 m

Sposób pakowania: h 10 cm: 1 rolka – 15 pasów (750 m b.)
h 15 cm: 1 rolka – 10 pasów (500 m b.)
h 30 cm: 1 rolka – 5 pasów (250 m b.)

Dostępna wersja z warstwą samoprzylepną lub bez.

Isolmant Fascia Perimetrale 10.E

Dane techniczne

Zastosowanie: Zapobiega powstawaniu mostków akustycznych w konstrukcjach podłóg pływających

Grubość: 10 mm

Wymiary: h 10 cm x L 60 m
h 15 cm x L 60 m
h 20 cm x L 60 m
h 30 cm x L 60 m

Sposób pakowania: h 10 cm: 1 rolka – 12 pasów (720 m b.)
h 15 cm: 1 rolka – 8 pasów (480 m b.)
h 20 cm: 1 rolka – 6 pasów (360 m b.)
h 30 cm: 1 rolka – 4 pasy (240 m b.)

Dostępna wersja z warstwą samoprzylepną lub bez.