→ IsolDrum 200 BV

Film in HDPE (polietilene ad alta densità) per la protezione contro la risalita di umidità.
Non esporre ai raggi solari diretti.



isoldrum

SPESSORE	200 µm
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO	S_d > 75 m
FORMATO	Rotoli da 2 m (1+1 ripiegato) x 25 m – superficie di copertura 50 m²
CONFEZIONE	Bancale da 15 rotoli (750 m²)

Tabella di classificazione a pag. 7 del Catalogo Parquet

→ Settori di impiego

IsolDrum 200 BV è particolarmente indicato per proteggere la pavimentazione in legno o laminato dalla risalita di umidità proveniente dal substrato. È costituito da polietilene ad alta densità che risulta impermeabile al vapore acqueo.
IsolDrum 200 BV deve essere posato sormontando i teli per 10 cm e nastrato mediante Isolmant Nastro Alluminato per garantire la continuità della barriera al vapore.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by TECNASFALTI
Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it **www.isolmant.com**
Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da marzo 2017 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti