



## → ISOLMANT 200 BV

Film in HDPE (polietilene ad alta densità) per la protezione contro la risalita di umidità.  
Non esporre ai raggi solari diretti.



SPESSORE	200 µm
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO	$S_d > 75$ m
FORMATO	Rotoli da 2 m (1+1 ripiegato) x 25 m pari a 50 m <sup>2</sup>
CONFEZIONE	Bancale da 10 rotoli (500 m <sup>2</sup> )

## → Settori di impiego

Isolmant 200 BV è una barriera al vapore indicata in tutti i casi in cui è necessario proteggere massetti e/o pavimentazioni dalla risalita di umidità. È costituito da polietilene ad alta densità che risulta impermeabile al vapore acqueo. Isolmant 200 BV deve essere posato sormontando i teli per 10 cm e nastrato mediante Isolmant Nastro Alluminato, per garantire la continuità della barriera al vapore.

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.